

Boletim Técnico de Produto

VINIL ADESIVO ORAJET 3640

Descrição

Filme de PVC branco, superfície brilhante ou fosca, transparente brilhante ou fosco.

Papel release

Papel revestido com silicone, 135gr/m².

Adesivo

Poliacrilato, permanente, transparente.

Área de Uso

Para aplicações externas brilhantes e coloridas de pequena a média duração.

Método de impressão

Impressão base solvente.

Dados técnicos

Espessura (sem papel e adesivo): 80 microns

Estabilidade dimensional FINAT TM 14: Aderido ao alumínio, não há encolhimento na direção do comprimento, na largura encolhimento máximo de 0,4mm.

Resistência a temperatura: Aderido ao alumínio, -40°C a +80°C, sem variações.

Resistência a água: Aderido ao alumínio, após 48h a 23°C sem variações.

Comportamento ao fogo: Autoextinguível, aderido ao alumínio.

Poder do adesivo:* (FINAT TM 1, após 1 hora sobre Aço inox): 16N/25mm

Força de tensão: (DIN EN ISSO 527)

Comprimento: mín. 19MPa

Largura: mín. 19MPa

Alongamento até ruptura

Comprimento: mín: 130%

Largura: mín: 150%

Validade:** 2 anos

Temperatura de aplicação: mín. +10°C

Validade de aplicação por um especialista (sob exposição horizontal em condições climáticas na Europa) : 4 anos (não impresso)

* Média

** Na embalagem original a 20°C e 50% de umidade relativa

Atenção

Após a impressão a tinta deve estar totalmente seca para evitar qualquer tipo de contaminação com a laminação. A superfície a que o produto será aplicado deve estar completamente livre de poeira, graxa ou qualquer outra contaminação que pode afetar a adesão do produto. Lacas frescas ou superfícies pintadas devem ser secas por um tempo mínimo de 3 semanas. A compatibilidade da laca ou tintas, devem ser testadas pelo usuário antes da aplicação final do material. Contudo, as informações de aplicações passada pela Oracal, devem ser consideradas.